

エコパーク 21 維持管理状況

生駒市 環境保全課

目 次

第1章 エコパーク 21 の施設の概要

1 施設の概要	1
2 施設性能基準値	
1) 下水放流水の水質基準	2
2) 悪臭規制値（敷地境界）	2
3) 騒音規制値（敷地境界）	3
4) 振動規制値（敷地境界）	3

第2章 生活排水の処理状況

1 生活排水の処理形態別人口	4
2 し尿及び浄化槽汚泥の処理	
1) し尿及び浄化槽汚泥の処理実績	5
2) 搬入台数	6
● 年間搬入台数	6
● 日平均搬入台数	6

第3章 水質検査等の結果

1 水質検査結果	
1) 下水放流水	7
2 下水放流水の水質の推移	
1) 水温	8
2) アンモニア性窒素	8
3) 水素イオン濃度（pH）	9
4) 生物化学的酸素要求量（BOD）	9
5) 浮遊物質（SS）	10
6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油類）	10
7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類）	11
8) よう素消費量	11
9) 窒素含有量	12
10) リン含有量	12
11) 塩化物イオン	13

3	臭気測定	
1)	活性炭脱臭装置出口	14
2)	敷地境界（風上）	14
3)	敷地境界（風下）	15
4	騒音・振動測定	
1)	騒音測定結果	15
2)	振動測定結果	15

第4章 再資源化設備の稼働状況

1	生ごみの搬入状況	16
2	メタンガス発生量及び利用状況	16
3	メタンガスによる発電状況	16
4	汚泥肥料（たけまるコンポ）	
1)	汚泥肥料（たけまるコンポ）の提供数等	17
2)	汚泥肥料（たけまるコンポ）の成分試験	18
3)	肥料登録関係	19

第5章 エコパーク21の経費等

1	年度別運営費	20
---	--------	----

第6章 その他の測定

1	臭気測定	
1)	北田原地区	21
2)	白庭台地区	21
2	騒音・振動測定	
1)	騒音測定結果	22
2)	振動測定結果	24
3	臭気・騒音・振動測定位置図	25
	エコパーク21のしくみ	26

第1章 エコパーク 21 の施設の概要

本市で発生するし尿及び浄化槽汚泥は、平成13年度より、エコパーク 21 で処理しています。エコパーク 21 の施設概要は、次に示すとおりです。

1 施設の概要

・施設名称	エコパーク 21
・設置場所	奈良県生駒市北田原町 2 4 7 6 番地 8
・敷地面積	7, 5 1 8 m ² (都市計画決定区域 約 2 0, 9 7 0 m ²)
・建設面積	管理棟 約 1, 0 0 0 m ² 処理棟 約 1, 2 5 0 m ²
・延床面積	管理棟 1, 5 9 2 m ² (構造=鉄筋コンクリート造り地下1階地上2階) 処理棟 2, 9 4 0 m ² (構造=鉄筋コンクリート造り一部地下1階地上2階) 計量棟 2 6 m ² (構造=鉄骨造り)
・事業費等	総事業費 3, 5 7 8, 8 6 2 千円 本体工事費 3, 4 8 0, 7 5 0 千円 委託料等 9 8, 1 1 2 千円 財源内訳 国庫補助金 1, 2 1 7, 9 9 9 千円 地方債 1, 8 2 3, 3 0 0 千円 一般財源 5 3 7, 5 6 3 千円
・工期	平成9年度～平成12年度(4ヵ年継続事業)
・工事方式	スクラップ&ビルド方式
・発注方式	性能発注(一括発注)方式
・契約方法	指名競争入札(6業者を指名) (メビウスシステムを有し、実証実験済み業者)
・設計施工	三菱重工業(株)
・施工管理	日本技術開発(株) (汚泥再生処理センター整備計画作成業者)

<処理方式の変更について>

エコパーク 21 の処理水は富雄川へ放流しておりましたが、平成 29 年 3 月 27 日に放流先を公共下水道へ切り替えました。放流先の切り替えに伴い、処理設備の一部を停止しています。

・処理能力	し尿等80kl / 日 (し尿10kl / 日・浄化槽汚泥70kl / 日) 生ごみ1.3t / 日 (最大2.6t / 日) 計画放流量 120m ³
・処理方式	膜分離高負荷生物脱窒素処理方式 + 高度処理のうち、膜分離装置 及び活性炭吸着塔をバイパスし、放流先を下水道放流とする。
・発酵方式	高温高速メタン発酵方式 (メビウスシステム) 汚泥生ごみ混合調整槽容量 25m ³ メタン発酵槽容量 235m ³ 液温 55±2℃ 滞留発酵日数 16日 ガスホルダー容量 340m ³ (170m ³ ×2基) ガス発電機能力 70kw

2 施設性能基準値

1) 下水放流水の水質基準

温度	45度未満
アンモニア性窒素	60mg / l以下
水素イオン濃度	5～9
BOD	100mg / l以下
SS	150mg / l以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	5mg / l以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類)	30mg / l以下
よう素	220mg / l以下
窒素	240mg / l以下
リン	32mg / l以下

2) 悪臭規制値 (敷地境界)

アンモニア	1	ppm以下
メチルメルカプタン	0.002	ppm以下
硫化水素	0.02	ppm以下
硫化メチル	0.01	ppm以下
二硫化メチル	0.009	ppm以下
トリメチルアミン	0.005	ppm以下
アセトアルデヒド	0.05	ppm以下
スチレン	0.4	ppm以下
プロピオン酸	0.03	ppm以下
ノルマル酪酸	0.001	ppm以下
ノルマル吉草酸	0.0009	ppm以下
イソ吉草酸	0.001	ppm以下
臭気濃度	10	以下
排出口臭気濃度	300	以下

3) 騒音規制値 (敷地境界)

朝	(6時～8時)	45 dB
昼間	(8時～18時)	50 dB
夕	(18時～22時)	45 dB
夜間	(22時～6時)	40 dB

4) 振動規制値 (敷地境界)

昼間	(8時～19時)	60 dB
夜間	(19時～8時)	55 dB

第2章 生活排水の処理状況

現在の本市における生活排水は、公共下水道及び合併処理浄化槽によって処理されています。

1 生活排水の処理形態別人口

本市の処理区域内における過去3年間（令和3年度～令和5年度）の処理形態別人口は、水洗化・生活排水処理人口はほぼ横ばい、単独処理浄化槽や非水洗化人口が減少しています。

表1 処理形態別人口

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1 人 口	118,139 人	117,629 人	116,819 人
2 水洗化・生活排水処理人口	95,369 人	95,419 人	95,071 人
(1)コミュニティ・プラント	3,422 人	3,319 人	3,232 人
(2)合併処理浄化槽	14,381 人	14,447 人	14,328 人
(3)公共下水道	77,566 人	77,653 人	77,511 人
(4)農業集落排水設置	0 人	0 人	0 人
3 単独処理浄化槽	21,339 人	20,856 人	20,451 人
4 非水洗化人口 （くみ取り人口）	1,431 人	1,354 人	1,297 人
5 自家処理人口	0 人	0 人	0 人

2 し尿及び浄化槽汚泥の処理

1) し尿及び浄化槽汚泥の処理実績

下水道の整備などによりし尿及び浄化槽汚泥の搬入量は減少傾向を示しており、平成28年4月からは平群町汚泥の受け入れを開始しています。

表2 し尿及び浄化槽汚泥等の処理実績

		令和3年度	令和4年度	令和5年度
搬入量	し尿(kℓ/年)	3,741.67	3,433.89	3,419.81
	浄化槽汚泥(kℓ/年)	18,689.14	18,304.60	17,503.61
	平群町汚泥(kℓ/年)	2,918.19	4,785.79	4,686.32
	年間合計(kℓ/年)	25,349.00	26,524.28	25,609.74
	生ごみ(t/年)	434.54	438.46	432.88
処理量	し尿(kℓ/日)	10.25	9.41	9.34
	浄化槽汚泥(kℓ/日)	51.20	50.15	47.82
	平群町汚泥(kℓ/日)	8.00	13.11	12.80
	日量合計(kℓ/日)	69.45	72.67	69.96
	生ごみ(t/日)	1.19	1.20	1.18
浄化槽汚泥混入率(%)		73.73	69.01	68.35

2) 搬入台数

エコパーク 21 全体での年間搬入台数は令和4年度に比べて58台減少しています。内訳としまして、汲み取りし尿の搬入車両は48台減少、浄化槽汚泥の搬入車両は14台増加です。平群町汚泥の搬入車両については、24台減少となりました。

生ごみの年間搬入車両は、令和4年度に比べ13台減少しました。

表3 年間搬入台数

年 度		令和3年度	令和4年度	令和5年度
年間搬入日数		296 日	294 日	294 日
し尿	2t車	2,253 台	2,156 台	2,108 台
	4t車	0 台	0 台	0 台
浄化槽汚泥	2t車	1,604 台	1,724 台	1,330 台
	4t車	3,521 台	3,371 台	3,779 台
平群町汚泥	年間搬入日数	209 日	248 日	241 日
	4t車	915 台	1,470 台	1,446 台
合 計		8,293 台	8,721 台	8,663 台
生ごみ	年間搬入日数	313 日	313 日	313 日
	2t車	824 台	844 台	831 台

表4 日平均搬入台数

年 度		令和3年度	令和4年度	令和5年度
し尿	2t車	7.6 台	7.3 台	7.2 台
	4t車	0.0 台	0.0 台	0.0 台
浄化槽汚泥	2t車	5.4 台	5.9 台	4.5 台
	4t車	11.9 台	11.5 台	12.9 台
平群町汚泥	4t車	4.4 台	5.9 台	6.0 台
合 計		29.3 台	30.6 台	30.6 台
生ごみ	2t車	2.6 台	2.7 台	2.7 台

第3章 水質検査等の結果

1 水質検査結果

1) 下水放流水

表5 令和5年度 下水放流水

分析項目		下水放流基準(※)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温	度	45度未満	26.9	28.3	28.2	33.0	33.7	33.1	31.5	27.9	24.5	21.7	20.4	21.4
アンモニア性窒素	mg/L	60mg/L	0.16	0.24	0.2	0.05	0.13	0.13	0.24	0.2	0.17	0.19	0.19	0.23
水素イオン濃度(pH)	-	5~9	8.3	7.9	8.1	8.3	7.8	7.9	8.3	8.2	8.0	8.5	8.4	8.3
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	100mg/L	8.8	5	4.4	9	4	3.7	2.2	4.1	4.5	3.8	5.2	3.9
浮遊物質(SS)	mg/L	150mg/L	20	11	11	22	10	22	7	10	8	10	15	9
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱物油類含有量	mg/L	5mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	動植物油類含有量	mg/L	30mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
よう素消費量	mg/L	220mg/L	6	6	9	12	8	5	9	8	7	9	7	9
窒素含有量	mg/L	240mg/L	6.2	5.3	5.6	7.5	6.4	4.6	5.1	6.3	4.7	5.2	4.9	5.5
リン含有量	mg/L	32mg/L	22	24	19	21	21	18	16	14	14	16	16	17
塩化物イオン	mg/L	-	250	250	240	250	210	180	210	210	210	260	230	240


※生駒市し尿処理施設から排出される処理水の大和川上流・宇陀川流域下水道での受け入れに関する協定書 第4条2号に定める基準

2 下水放流水の水質の推移

1) 水温

(度)


測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	21.1	29	31.1	30.7	34.5	32.4	30.3	28.1	24.1	20.9	20.4	20.8
R4年度	27.8	27.9	30.4	32.6	34	33.1	30.1	26.6	24.7	20.5	19.8	22.2
R5年度	26.9	28.3	28.2	33	33.7	33.1	31.5	27.9	24.5	21.7	20.4	21.4



2) アンモニア性窒素


(mg/L)

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	0.96	0.13	0.16	0.18	0.21	0.13	1.5	0.39	0.34	0.4	0.2	0.18
R4年度	0.22	0.38	0.14	0.33	0.14	0.32	0.18	0.25	0.2	0.24	0.4	0.26
R5年度	0.16	0.24	0.2	0.05	0.13	0.13	0.24	0.2	0.17	0.19	0.19	0.23



3) 水素イオン濃度(pH)


測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	7.7	8.1	8	7.9	8.2	7.6	7.5	7.4	7.5	8.2	8.2	8.3
R4年度	8.2	8	8	8.2	8.2	8	7.9	7.8	8.4	8.3	8.4	8.3
R5年度	8.3	7.9	8.1	8.3	7.8	7.9	8.3	8.2	8	8.5	8.4	8.3



4) 生物化学的酸素要求量(BOD)

(mg/L)


測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	5.9	4.9	4.1	5.7	7.4	5	7.5	9.7	5.6	12	7.9	7.8
R4年度	8.5	5	5.6	8.1	5.3	3.9	5.5	2.7	5	2.9	8.7	5.9
R5年度	8.8	5	4.4	9	4	3.7	2.2	4.1	4.5	3.8	5.2	3.9



5) 浮遊物質(SS)

(mg/L)


測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	8	22	14	19	17	10	31	37	16	24	18	22
R4年度	34	14	10	21	16	12	11	11	28	8	20	15
R5年度	20	11	11	22	10	22	7	10	8	10	15	9



6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類)

(mg/L)


測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
R4年度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
R5年度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1



7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類)

(mg/L)


測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
R4年度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
R5年度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1



8) よう素消費量

(mg/L)


測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	12	15	20	15	31	11	13	11	15	21	9	7
R4年度	12	10	12	5	12	9	6	< 5	< 5	5	< 5	5
R5年度	6	6	9	12	8	5	9	8	7	9	7	9



9) 窒素含有量

(mg/L)


測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	5.8	5.7	5	6.4	13	6.4	8.2	7.6	5.3	6.8	6.8	11
R4年度	6.3	5.4	5.1	6.4	7.4	5.7	6.4	6.4	6.7	4.4	6.4	5.4
R5年度	6.2	5.3	5.6	7.5	6.4	4.6	5.1	6.3	4.7	5.2	4.9	5.5



10) リン含有量

(mg/L)


測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	17	15	16	18	22	22	22	19	16	25	18	20
R4年度	23	18	21	23	23	19	20	19	17	16	19	19
R5年度	22	24	19	21	21	18	16	14	14	16	16	17



11) 塩化物イオン

(mg/L)

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R3年度	180	140	310	200	220	190	200	180	220	240	210	210
R4年度	230	250	220	210	280	210	170	200	160	190	180	220
R5年度	250	250	240	250	210	180	210	210	210	260	230	240



3 臭気測定

1) 活性炭脱臭装置出口

表6 令和5年度 活性炭脱臭装置出口

調査項目		施設 性能値	5月	8月	11月	2月
アンモニア	(ppm)	—	0.9	< 0.1	< 0.1	0.4
メチルメルカプタン	(ppm)	—	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
硫化水素	(ppm)	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硫化メチル	(ppm)	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
二硫化メチル	(ppm)	—	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
トリメチルアミン	(ppm)	—	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アセトアルデヒド	(ppm)	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
スチレン	(ppm)	—	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
プロピオン酸	(ppm)	—	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ノルマル酪酸	(ppm)	—	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ノルマル吉草酸	(ppm)	—	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
イソ吉草酸	(ppm)	—	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
臭気指数		—	<10	<10	15	<10
臭気濃度		300	<10	<10	31	<10

2) 敷地境界（風上）

表7 令和5年度 敷地境界（風上）

調査項目		施設 性能値	5月	8月	11月	2月
			南西角	北東角	北西角	北西角
アンモニア	(ppm)	1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1
メチルメルカプタン	(ppm)	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
硫化水素	(ppm)	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硫化メチル	(ppm)	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
二硫化メチル	(ppm)	0.009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
トリメチルアミン	(ppm)	0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アセトアルデヒド	(ppm)	0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
スチレン	(ppm)	0.4	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
プロピオン酸	(ppm)	0.03	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ノルマル酪酸	(ppm)	0.001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ノルマル吉草酸	(ppm)	0.0009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
イソ吉草酸	(ppm)	0.001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
臭気指数		—	<10	<10	<10	<10
臭気濃度		10	<10	<10	<10	<10

3) 敷地境界（風下）

表8 令和5年度 敷地境界(風下)

調査項目		施設性能値	5月	8月	11月	2月
			北東角	南西角	南東角	南東角
アンモニア	(ppm)	1	0.2	0.1	< 0.1	< 0.1
メチルメルカプタン	(ppm)	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
硫化水素	(ppm)	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硫化メチル	(ppm)	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
二硫化メチル	(ppm)	0.009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
トリメチルアミン	(ppm)	0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アセトアルデヒド	(ppm)	0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
スチレン	(ppm)	0.4	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
プロピオン酸	(ppm)	0.03	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ノルマル酪酸	(ppm)	0.001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ノルマル吉草酸	(ppm)	0.0009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
イソ吉草酸	(ppm)	0.001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
臭気指数		—	<10	<10	<10	<10
臭気濃度		10	<10	<10	<10	<10

4 騒音・振動測定

1) 騒音測定結果

表9 令和5年度 騒音測定結果

単位: db(A)

		施設性能値	No1	No2
			(敷地境界 北西角)	(敷地境界 南東角)
朝	(6~8時)	45	41~45	44~49
昼間	(8~18時)	50	41~45	43~48
夕	(18~22時)	45	42~43	44~45
夜間	(22~6時)	40	37~41	40~43

施設の騒音は殆ど変動しない定常音であるため、No. 1、2ともに指示値を測定値としました。令和5年度はエコパーク 21 外壁改修工事のため施設の周囲をシートで覆っていたことにより、シートが風ではためく音が音源のひとつになっていました。

2) 振動測定結果

表10 令和5年度 振動測定結果

単位: db

		施設性能値	No1	No2
			(敷地境界 北西角)	(敷地境界 南東角)
昼間	(8~19時)	60	<25~29	27~29
夜間	(19~8時)	55	<25	<25~27

施設の振動は殆ど変動しない定常振動であるため、No. 1、2ともに指示値を測定値としました。

第4章 再資源化設備の稼働状況

1 生ごみの搬入状況

エコパーク21で処理している生ごみは、百貨店・スーパー・レストラン・大学の食堂・介護老人保健施設や病院等から排出される事業系の野菜ごみと学校給食センターの調理屑を活用しています。

運び込まれる生ごみは、排出事業者がトレー・紙・ラップやゴム等の発酵しない不適物を取り除いたものです。令和5年度の搬入量は前年度と比べ5.58t減少しました。

表11 生ごみ搬入量及び処理量の推移

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
搬入日数	313日	313日	313日
年間搬入量	434.54t	438.46t	432.88t
日平均搬入量	1.39t	1.40t	1.38t
処理日数	365日	365日	366日
日平均処理量	1.19t	1.2t	1.18t

2 メタンガス発生量及び利用状況

メタンガスを得るために、含水率90%程度に濃縮脱水した汚泥と生ごみをそれぞれメタン発酵槽へ投入し、更にメタン発酵槽内を液温55℃程度に保ち、16日間経過すると平均60%の濃度のメタンガスが発生します。

令和5年度では、年間約130,027m³、1日当たりになると約355m³発生しました。前年度と比較すると年間約9,359m³の減少となりました。

発生したメタンガスは、発電機の燃料として約71,052m³（利用割合約55%）、メタン発酵槽の加温や消化汚泥の乾燥のためのボイラの燃料として約58,328m³（利用割合約45%）を使用しました。

3 メタンガスによる発電状況

メタンガスによる発電電力量は、年間39,715kWh、一日当たり約143kWhの発電量で、前年度と比較すると年間で3,445kWhの減少となりました。

この電力は、エコパーク21の照明電力として使用し、年間の施設使用電力量の約2.2%であります。

この発生した電力を一般家庭に供給した場合、一世帯4人家族の家庭で換算すると、一世帯が1日10kWh使用すると約11世帯に供給することが可能であります。

表12 メタンガス発生量及びガス利用状況

項目	単位	令和4年度	令和5年度	前年比	
メタンガス濃度(年平均)	%	61.9	60.9	-	
ガス総発生量	年間	m ³	139,386.8	130,027.4	-9,359.4
	日平均	m ³	381.9	355.3	-26.6
年間総ガス使用量	m ³	139,439.7	129,890.5	-9,549.2	
発電機使用量	年間	m ³	77,906.8	71,052.3	-6,854.5
	日平均	m ³	213.4	194.1	-19.3
ボイラ使用量	年間	m ³	61,498.9	58,328.1	-3,170.8
	日平均	m ³	168.5	159.4	-9.1
年間余剰燃焼	m ³	34.0	510.1	476.1	
施設総電力使用量	年間	kWh	1,837,853	1,838,599	746
	日平均	kWh	5,035	5,023	-12
商用電力購入量	年間	kWh	1,794,693	1,798,884	4,191
	日平均	kWh	4,917	4,915	-2
メタンガスによる 発電電力量	年間	kWh	43,160	39,715	-3,445
	日平均	kWh	155.8	143.4	-12.4
総電力量対発生電力量	%	2.35	2.16	-0.19	

4 汚泥肥料（たけまるコンポ）

1) 汚泥肥料（たけまるコンポ）の提供数等

メタン発酵を終えた消化汚泥を、肥料とするために、消化汚泥を遠心分離機で含水率約80%まで脱水。脱水を行った汚泥を真空乾燥機で、16時間程度かけ含水率60%前後まで乾燥します。更に、汚泥発酵装置で10日余り微生物の力を借りて再発酵させると、含水率35%程度の粉末の汚泥肥料（たけまるコンポ）となります。

令和5年度は汚泥肥料の袋詰作業を76日間行い、10kg入り袋で作業日1日当たり約159袋を製造しました。

汚泥肥料の提供は、毎週火・木曜日（休業日は除く。）の午後1時30分までに受付された人に均等に配布しており、年間で12,048袋を製造し、3,000人の方々に提供しました。

表13 汚泥発酵肥料(たけまるコンポ)の袋詰数

	年度	袋詰日数	袋詰数	1日当たりの袋詰数
袋詰数	令和4年度	87	12,885	148
	令和5年度	76	12,048	159
	対前年比	-11	-837	11

表14 汚泥発酵肥料(たけまるコンポ)の提供数

	年度	市内	市外	合計
提供袋数	令和4年度	6,662	6,064	12,726
	令和5年度	5,190	6,539	11,729
	対前年比	-1,472	475	—
提供者数	令和4年度	1,151	1,959	3,110
	令和5年度	960	2,040	3,000
	対前年比	-191	81	—
一人当たりの提供袋数	令和4年度	5.8	3.1	—
	令和5年度	5.4	3.2	—

2) 汚泥肥料(たけまるコンポ)の成分試験

汚泥肥料(たけまるコンポ)に含まれている成分(pH・含水率・窒素・リン酸・カリ等17項目)を毎月1回民間検査機関において検査しています。

検査の結果、肥料に含まれる砒素、カドミウム、水銀、ニッケル、クロム、鉛の有害成分は、許容最大値以下でした。

表15 令和5年度 たけまるコンポの含有量試験結果

項目	含有を許される有害成分の最大量	最大値	最小値	平均値
水素イオン濃度 (pH)	—	6.7	6.1	6.4
含水率 (%)	—	30.4	24.8	27.9
窒素 (%)	—	4.8	3.4	4.3
リン酸 (%)	—	4.9	3.9	4.4
カリ (%)	—	0.35	0.22	0.28
銅 (%)	—	0.074	0.036	0.047
亜鉛 (%)	—	0.19	0.11	0.14
石灰 (%)	—	4.1	2.6	3.5
炭素窒素比	—	8.9	7.2	8.0
砒素 (%)	0.005	0.0003	<0.0001	0.0002
カドミウム (%)	0.0005	0.00026	0.00011	0.00018
水銀 (%)	0.0002	0.000059	0.000037	0.000050
ニッケル (%)	0.03	0.002	0.0012	0.0015
クロム (%)	0.05	0.0034	0.0015	0.0020
鉛 (%)	0.01	0.0018	0.0009	0.0012
ク溶性リン酸 (%)	—	4.5	3.7	4.0
腐植含有量 (%)	—	23	18	20

3) 肥料登録関係

登録番号 生第 81556号
登録年月日 平成13年4月25日
登録更新 令和 4年4月22日
有効期限 令和 7年4月24日
原料の種類 し尿汚泥・生ごみ
肥料の種類 汚泥肥料
肥料の名称 たけまるコンポ
正味重量 10キログラム

主要な成分の含有量 (生産した事業場における平均的な測定値)

・窒素全量	5.4%
・リン酸	4.2%
・カリ	0.5%未満
・水分	27.9%
・銅	490 mg/kg
・炭素窒素比	7
・亜鉛	1,600 mg/kg

第5章 エコパーク21の経費等

1 年度別運営費


表16 年度別運営費

(単位:円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
総額	284,559,953	284,726,621	314,287,750	345,649,080	
光熱水費	38,806,291	40,268,235	53,103,791	44,234,848	電気代等
修繕費	1,388,497	181,500	155,100	49,500	施設修繕料等
委託料	236,666,529	236,874,510	237,982,865	238,096,738	運転維持管理・保守点検等
その他	7,698,636	7,402,376	23,045,994	63,267,994	

(千円)

図1 年度別運営費



第6章 その他の測定

1 臭気測定

1) 北田原地区

表17 令和5年度 北田原地区

		施設 性能値	令和5年度			
			5月	8月	11月	2月
アンモニア	ppm	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
メチルメルカプタン	ppm	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
硫化水素	ppm	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硫化メチル	ppm	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
二硫化メチル	ppm	0.009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
トリメチルアミン	ppm	0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アセトアルデヒド	ppm	0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
スチレン	ppm	0.4	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
プロピオン酸	ppm	0.03	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ノルマル酪酸	ppm	0.001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ノルマル吉草酸	ppm	0.0009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
イソ吉草酸	ppm	0.001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
臭気指数		—	<10	<10	<10	<10
臭気濃度		10	<10	<10	<10	<10

2) 白庭台地区

表18 令和5年度 白庭台地区

		施設 性能値	令和5年度			
			5月	8月	11月	2月
アンモニア	ppm	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
メチルメルカプタン	ppm	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
硫化水素	ppm	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硫化メチル	ppm	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
二硫化メチル	ppm	0.009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
トリメチルアミン	ppm	0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アセトアルデヒド	ppm	0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
スチレン	ppm	0.4	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
プロピオン酸	ppm	0.03	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ノルマル酪酸	ppm	0.001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ノルマル吉草酸	ppm	0.0009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
イソ吉草酸	ppm	0.001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
臭気指数		—	<10	<10	<10	<10
臭気濃度		10	<10	<10	<10	<10

2 騒音・振動測定

1) 騒音測定結果

表19 令和5年度 北田原イモ山地区

●1月

NO.3(北田原イモ山地区)				※ 環境 基準値	主な音源
時間帯	時間	等価騒音 レベル	時間帯の 平均		
		Leq	Leq	Leq	
昼 間	6 ~ 7	49	51	55	
	7 ~ 8	50			
	8 ~ 9	51			工場稼働音
	9 ~ 10	56			工場稼働音
	10 ~ 11	51			工場稼働音、航空機
	11 ~ 12	53			工場稼働音
	12 ~ 13	49			
	13 ~ 14	53			工場稼働音
	14 ~ 15	52			工場稼働音
	15 ~ 16	53			工場稼働音
	16 ~ 17	50			航空機、自動車
	17 ~ 18	48			自動車
	18 ~ 19	50			
	19 ~ 20	50			
20 ~ 21	50				
21 ~ 22	49				
夜 間	22 ~ 23	48	47	45	
	23 ~ 0	47			自動車
	0 ~ 1	47			
	1 ~ 2	44			自動車
	2 ~ 3	45			
	3 ~ 4	47			
	4 ~ 5	46			
	5 ~ 6	48			

※「騒音に係る環境基準」平成10年環境庁告示第64号のA類型における基準

表20 令和5年度 白庭台地区

●1月

NO.4(白庭台地区)				※ 環境 基準値	主な音源
時間帯	時間	等価騒音 レベル	時間帯の 平均		
		Leq	Leq		
昼 間	6 ~ 7	44	48	55	人
	7 ~ 8	47			
	8 ~ 9	53			
	9 ~ 10	53			草刈り機、バイク、航空機
	10 ~ 11	48			ヘリコプター
	11 ~ 12	47			風、自動車
	12 ~ 13	43			自動車
	13 ~ 14	42			人
	14 ~ 15	47			
	15 ~ 16	47			航空機
	16 ~ 17	46			人、航空機
	17 ~ 18	43			自動車
	18 ~ 19	46			
	19 ~ 20	46			風
夜 間	20 ~ 21	47			
	21 ~ 22	46			
	22 ~ 23	44	43	45	
	23 ~ 0	44			
	0 ~ 1	42			自動車
	1 ~ 2	39			
	2 ~ 3	42			
	3 ~ 4	45			
4 ~ 5	43				
5 ~ 6	42				


※「騒音に係る環境基準」平成10年環境庁告示第64号のA類型における基準

2) 振動測定結果

表21 令和5年度 北田原イモ山地区及び白庭台地区


時間帯	時間	北田原イモ山地区		白庭台地区	
		振動レベル(dB)	時間帯別の範囲	振動レベル(dB)	時間帯別の範囲
昼 間	8 ~ 9	30	26~33	<25	<25~29
	9 ~ 10	32		<25	
	10 ~ 11	31		29	
	11 ~ 12	32		<25	
	12 ~ 13	31		27	
	13 ~ 14	32		26	
	14 ~ 15	32		27	
	15 ~ 16	33		28	
	16 ~ 17	31		<25	
	17 ~ 18	28		<25	
18 ~ 19	26	<25			
夜 間	19 ~ 20	28	<25~29	<25	<25
	20 ~ 21	28		<25	
	21 ~ 22	27		<25	
	22 ~ 23	26		<25	
	23 ~ 0	<25		<25	
	0 ~ 1	<25		<25	
	1 ~ 2	<25		<25	
	2 ~ 3	<25		<25	
	3 ~ 4	<25		<25	
	4 ~ 5	26		<25	
	5 ~ 6	29		<25	
	6 ~ 7	29		<25	
7 ~ 8	28	<25			

3 臭気・騒音・振動測定位置図



※臭気測定において、敷地境界の風上または風下として『北西角』を測定しなかった場合、『北西角』をNo. 3 北田原イモ山地区として測定します。

エコパーク21のしくみ



エコパーク21のしくみ

作成

生駒市 地域活力創生部 環境保全課 施設係

TEL : 0743-74-1111 (内線 : 2370)

FAX : 0743-75-8125

Eメール : kankyohozen@city.ikoma.lg.jp