

避難所用パーティション購入  
仕様書

令和7年度  
生駒市

品名 避難所用ワンタッチ式パーティション

## 1. 概要

### (1)規格

#### ① 本体

ア、出入口部分を含め全ての面を自立式一体構造(ポップアップ式)とし、生地ゆるみなくワンタッチで設営可能な構造であること。

イ、出入口を含む4面または天井や床が連結された6面が連結された一体形状で、組立作業等を必要としない構造であること。(床が分離式で生地が補充交換可能なものでもよい)

ウ、視認性・通風性を確保するため一面(辺)の形状は長方形とする。

エ、本体フレームは、露出していないこと。

オ、出入口はジッパー式とし内外から開閉できること。また、車椅子に乗ったまま出入り可能な大型の開口部出入口があること。(幅 900mm 以上)

カ、テント本体に床シートと収納式の天井幕シートが付属していること。天井部分はダブルファスナーで簡単に開閉できるか簡単に取り付けられるものであり、未使用時は巻き込み収納又は取り外しが可能で邪魔にならないこと。

キ、出入口周辺に表札及びメッセージボード等を入れる透明なポケットもしくはホワイトボードを掲示できる場所を確保すること。

ク、四隅下部に固定具(ペグ等)が利用できるような形状とする。なお、連結した場合は左右のパーティションと固定具が共用できるような形状にすること。

#### ② 収納ケース

収納ケースは、本体及び附属品をまとめて収納できること。

### (2)材質:ナイロン又はポリエステルで210D以上とすること。

生地に特殊加工(アルミ特殊コーティング、抗菌・防炎加工)を施し下記の項目を満たすこと。

ア、防災性能 区分「3」以上(JIS L 1091 A-1 法に基づく)

イ、耐水圧 2,000mm 以上(JIS L 1092 A 法に基づく)

ウ、遮光率 99%以上(JIS L 1055 A 法に基づく)

(3)サイズ

ア、使用時 幅 2000 mm×奥行 2000 mm×高さ 1800 mm以上

イ、収納時 幅 900 mm×厚さ 95 mm×高さ 900 mm以内

(4)重量

9.0 kg以内

(5)附属品:ペグ(またはロープ)4本、表札用ボード1枚、メッセージボード1枚、マジックペン1本、  
肩掛け式収納袋1袋、取扱説明書

敷きマット1枚

四隅ハトメ付き

2. 梱包

パーティションは、1組毎に専用の収納ケースに入れること。

3. 表示

梱包箱正面と側面の2面に品名、数量、納入年月、納入業者等の標記を表示すること。

4. 品質保証 納品時、使用生地を試験成績表を提出すること。

5. 数量 500張

6. 納入期限 令和7年9月30日まで

7. 納入場所 本市が指定する場所

8. その他

(1)事前に納入仕様書を本市危機管理課に提出し、承認を得ること。

(2)本仕様書に定めのない事項については、危機管理課と協議の上、指示を得ること。