

令和8年度災害備蓄用品(自動ラップ式トイレ)購入 仕様書

災害備蓄用品(自動ラップ式トイレ)購入に係る仕様は、次のとおりとする。

- 1 件名 令和8年度災害備蓄用品(自動ラップ式トイレ)購入
- 2 調達物品 自動ラップ式トイレ一式(別紙「特記仕様書」のとおり)
- 3 数量 33セット
- 4 納入期限 令和8年10月30日(金)
- 5 納入場所 生駒市役所 地下(高さ2.4mの高さ制限あり)

6 同等品申請について

参考品以外の物品を納品しようとする場合は、カタログ等の商品見本及び仕様書を満たすことができる書類を提出し、本市の審査・承認を受けること。

同等品申請の際は、特記仕様書に合致しない箇所を判別できるようにリスト等(任意様式)により相違点を明示すること。

7 特記事項

- (1) 1梱包ごとに「品名」「納品日」をわかりやすく明記(段ボール梱包の場合は、3面(上面、側面の隣り合う2面)以上)することを基本に、詳細な内容は市担当者に確認すること。
- (2) メーカー保証期間に準じて、製品の初期不良に対しては交換の対象とし、発注者の指示により受注者の負担で交換すること。

1 自動ラップ式トイレ（参考品：トイパック II Neo）

① 寸法

本体寸法 幅 435mm × 奥行 516mm × 高さ 290mm × 座面高さ 447mm

梱包時寸法 幅 474mm × 奥行 581mm × 高さ 344mm

② 重量

本体重量 約 14kg

梱包重量 約 17kg（付属電源ケーブルを含む）

③ 消耗品等 ※梱包状態の本体内に収納されていること。

AC アダプタ 2.5m（AC100V コンセント用）

専用フィルム 50 回分

凝固剤 50 袋

④ 安全機能

本製品は、安全カバー（トイレの蓋）付きであること。

安全カバーを閉じない限り、本製品は動作をしないこと。

挟み込み事故防止のため、スタートボタンを押してからシールバーが閉まるまでは、安全カバーを開けると動作が停止し、再度、安全カバーを閉める事により動作が再開されること。

⑤ 座面強度

JIS S 1203：1998 家具-いす及びスツール- 強度と耐久性の試験方法を準用した座面の静的強度試験をクリアし耐荷重 200kg 以上であること。

⑥ 使用方法の記載

イラスト付きの取扱説明書を用意すること。

⑦ サイクル時間

スタートボタンを押し、フィルムがパックされて落下するまで約 60 秒であること。

この際、フィルムがきちんと切り離されていること。

⑧ 専用フィルムの細菌遮断性能

パック外側に大腸菌群が漏出しないことを確認する細菌遮断試験を行っていること。

パック密閉後に 37℃の恒温器内で保管し、6 時間～28 日間経過後にパック表面を計測した結果、パック後 28 日経過後においてもパック外側へ大腸菌群が漏出せず、遮断性が保たれていることが実証されていること。

2 付属品

(1) ペーパーホルダーが付いたアシストフレーム

① 寸法

組立時寸法 幅 716mm × 奥行 580mm × 高さ 712mm

梱包時寸法 幅 920mm × 奥行 655mm × 高さ 170mm

② 重量

本体重量 約 6.7kg

梱包重量 約 8.9kg

③ 性能

使用時の立ち座り動作や出入り動作をアシストし易くするために可動式の手すりが付いた製品とし、左右どちらかにトイレットペーパーホルダーを取付可能であること。

(2) ポータブル電源 (参考品: Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh))

① 寸法

本体寸法 約 幅 292mm × 奥行 188mm × 高さ 251mm

② 重量

本体重量 約 7.6kg

③ バッテリー容量

512Wh 以上

④ AC 出力 (定格/瞬間最大)

500W 以上/750W 以上

⑤ 充電方法

AC アダプターから充電が可能であること。

⑥ 互換性

自動ラップ式トイレ本体との接続において、正常に動作し、製品間の互換性が確認されていること。